

沙棘方案〔2022〕6号

签发人：张文聪

关于新疆和静（巴音布鲁克）民用机场项目 水土保持方案报告书技术评审意见的报告

水利部：

2022年3—4月，我中心对《新疆和静（巴音布鲁克）民用机场项目水土保持方案报告书》（以下简称“报告书”）进行了技术评审，基本同意该报告书，现将技术评审意见报部。

(此页无正文)

水利部沙棘开发管理中心
(水利部水土保持植物开发管理中心)
2022年4月8日

新疆和静（巴音布鲁克）民用机场项目 水土保持方案报告书技术评审意见

新疆和静（巴音布鲁克）民用机场项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和静县境内，为新建民用机场，飞行区等级指标 4C，规划目标为 2030 年旅客吞吐量 25 万人次、货邮吞吐量 500 吨。项目建设内容包括飞行区、航站区、场外防洪区等，其中飞行区包括 1 条长 3000 米的跑道、2 条垂直联络滑行道、6 个机位的站坪、导航工程、助航灯光工程、气象站等；航站区包括航站楼、办公生活设施、生产辅助设施、公用设施、油库区等；场外防洪区包括总长 5615 米的截洪沟等。项目施工需在场内设置施工生产生活区 2 处、临时堆土场 4 处，在场外新建施工便道 3.10 公里，供水由场内打井取水解决。项目建设涉及的拆迁安置由地方政府负责，场外供电、通信、道路、供油等设施均由地方政府配套建设，另行立项审批。

项目总占地 184.00 公顷，其中永久占地 182.19 公顷，临时占地 1.81 公顷；土石方挖填总量 378.36 万立方米，其中挖方 189.18 万立方米，填方 189.18 万立方米，无借方和余方。项目总投资 8.38 亿元；计划于 2022 年 5 月开工，2025 年 4 月完工，总工期 36 个月。

项目区地貌类型为山前倾斜平原；气候类型属中温带大陆性气候，年降水量302.5毫米，年蒸发量1110.4毫米，年均风速2.9米每秒；土壤类型以草甸土为主；植被类型为亚高山草甸草原，林草覆盖率约52%；土壤侵蚀以轻度风力侵蚀为主，兼有水力侵蚀；项目区属北方风沙区，涉及的新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和静县属天山山区自治区级水土流失重点预防区。

2022年3月29日，我中心采取视频会议方式，组织有关单位和专家对该报告书进行了技术评审。参加技术评审工作的有黄河水利委员会水土保持局、黄河水利委员会黄河上中游管理局，新疆维吾尔自治区水利厅，巴音郭楞蒙古自治州水利局，和静县水利局、和静县发展和改革委员会，建设单位和静县巴音布鲁克民用机场建设管理有限责任公司，主体设计单位上海民航新时代机场设计研究院有限公司、新疆建筑设计研究院有限公司，方案编制单位陕西绿馨水土保持有限公司，以及3名水土保持方案评审专家组成的专家组。代表和专家在查阅资料和观看现场影像的基础上，听取了建设单位关于项目前期工作进展情况、主体设计单位关于项目设计概况和方案编制单位关于报告书内容的汇报。经质询交流与专家评审，专家组建议通过技术评审。

经我中心主任专题办公会研究，该报告书基本符合水土保持法律法规、技术标准及有关文件的规定，基本同意该报告书，现提出技术评审意见如下：

一、主体工程水土保持分析与评价

(一) 同意主体工程选址、建设方案和布局的水土保持制约性因素的分析与评价。本项目涉及水土流失重点预防区，同意报告中提出的优化施工工艺，提高水土流失防治指标值、水土保持工程等级与设计标准，永临结合布设施工场地等措施。

(二) 基本同意对项目占地、土石方平衡、施工工艺与方法的水土保持分析与评价。

(三) 基本同意对主体工程中具有水土保持功能工程的评价与界定。

二、水土流失防治责任范围

同意项目建设期水土流失防治责任范围为 184.00 公顷。

三、水土流失预测

基本同意水土流失预测内容和方法。经预测，项目建设可能造成新增土壤流失量 4.27 万吨。飞行区为本项目水土流失防治的重点区域。

四、水土流失防治目标

鉴于项目区涉及水土流失重点预防区，同意本项目水土流失防治执行北方风沙区一级标准。基本同意设计水平年水土流失综合防治目标为：水土流失治理度 86%，土壤流失控制比 1.00，渣土防护率 87%，表土保护率 90%，林草植被恢复率 94%，林草覆盖率 22%。

五、防治分区及防治措施体系和总体布局

(一) 同意将水土流失防治区划分为飞行区、航站区、场外防洪区、施工生产生活区、临时堆土场区、施工便道区 6 个区。

(二) 基本同意水土流失防治措施体系和总体布局。

六、分区防治措施布设

基本同意分区防治措施布设及各项防治措施的等级与标准。

(一) 飞行区

基本同意施工前采取表土剥离措施；施工过程中裸露地表采取洒水结皮措施，场内及周边采取永临结合方式布设排水措施，边坡采取三维植被网防护措施；施工结束后采取土地整治、表土回覆、植草绿化措施。

(二) 航站区

基本同意施工前采取表土剥离措施；施工过程中裸露地表采取临时苫盖、洒水结皮措施，场地周边布设排水措施，边坡采取三维植被网防护措施，场内布设雨水管网收集雨水并排至场外，人行道等区域采取降水蓄渗措施，布设灌溉设施；施工结束后采取土地整治、表土回覆、绿化美化措施。

(三) 场外防洪区

基本同意施工前采取表土剥离措施；施工过程中裸露地表采取临时苫盖措施，场地采取排洪、消能措施。

(四) 施工生产生活区

基本同意施工过程中裸露地表采取临时苫盖、洒水结皮措施，场地周边布设临时排水措施。

（五）临时堆土场区

基本同意施工过程中堆存表土、场地开挖临时堆土采取临时拦挡、苫盖、排水措施。

（六）施工便道区

基本同意施工前采取表土剥离措施；施工过程中裸露地表采取洒水结皮措施；施工结束后采取土地整治、表土回覆、植被恢复措施。

七、施工组织

基本同意水土保持施工组织和进度安排。

八、水土保持监测

基本同意水土保持监测时段、内容和方法。本项目主要采用定位观测、调查监测、遥感监测相结合的方法。监测的重点区域为飞行区。

九、水土保持投资估算

基本同意水土保持投资估算编制依据、方法和成果。同意水土保持补偿费 184.00 万元。

十、水土保持效益分析

同意水土保持效益分析。水土保持方案实施后，建设区水土流失可基本得到控制，生态环境得到保护和恢复。

本技术评审意见仅限于生产建设项目水土流失预防和治理范畴。因之发生的相关赔偿、补偿，由生产建设项目法人负责。